

## RESISTENCIAS de INMERSION para liquidos CON TERMOSTATO

Estas resistencias de inmersión para líquidos incorporan un termostato para la desconexión de la resistencia cuando la temperatura del líquido alcanza el valor seleccionado. Los códigos de forma U, UD se suministran sin tapón de protección. Las resistencias se suministran con un termostato 0-90°C.



1 1/4"

ROSCA GAS	CODIGO	POTENCIA (W)	TENSION (V)	LONGITUD (mm)	CARGA (w/cm2)	MATERIAL TUBO	FORMA
	RIT201	500	230	150	6.5	INOX	UD
	RIT202	750	230	150	7.7	INOX	UD
	RIT203	1.000	230	315	7.9	INOX	U
	RIT203C	1.000	230	250	5.0	INOX	UD
	RIT204	1.500	230	315	7.5	INOX	UD
	RIT205	2.000	230	315	7.8	INOX	UD
	RIT206	2.500	230	285	7.6	INOX	UD
	RIT207	3.000	230	325	7.8	INOX	UD
	RIT208	3.500	230	260		INOX	UD



1 1/2"

	RIT301	500	230	180	8.3	INOX	U
	RIT302	750	230	260	7.5	INOX	U
	RIT303	1.000	230	350	7.0	INOX	U
	RIT304	1.500	230	520	6.6	INOX	U
	RIT304C	1.500	230	315	7.5	INOX	UD
	RIT305	2.000	230	680	6.5	INOX	U
	RIT305C	2.000	230	315	7.8	INOX	UD
	RIT306	2.500	230	450	6.2	INOX	UD
	RIT306C	2.500	230	285	7.6	INOX	UD
	RIT307	3.000	230	505	6.7	INOX	UD
	RIT307C	3.000	230	325	7.8	INOX	UD
	RIT308	3.500	230	560	6.8	INOX	UD
	RIT308C	3.500	230	375	7.7	INOX	UD
	RIT309	1.500	230/400	180	8.3	INOX	3U
	RIT310	2.250	230/400	260	7.5	INOX	3U
	RIT311	3.000	230/400	350	7.0	INOX	3U
	RIT312	4.500	230/400	520	6.6	INOX	3U
	RIT313	6.000	230/400	680	6.5	INOX	3U
	RIT314	7.500	230/400	825	6.4	INOX	3U
	RIT315	9.000	230/400	1.000	6.4	INOX	3U



2"

	RIT403	3.000	230/400	350	7.0	INOX	3U
	RIT403C	3.000	230/400	200	6.2	INOX	3UD
	RIT404	4.500	230/400	520	6.6	INOX	3U
	RIT404C	4.500	230/400	250	7.1	INOX	3UD
	RIT405	6.000	230/400	680	6.5	INOX	3U
	RIT405C	6.000	230/400	350	6.4	INOX	3UD
	RIT406	7.500	230/400	450	6.3	INOX	3UD
	RIT407	9.000	230/400	505	6.7	INOX	3UD
	RIT408	10.500	230/400	560	6.8	INOX	3UD
	RIT409	12.000	230/400	680	6.6	INOX	3UD
	RIT410	13.500	230/400	760	6.6	INOX	3UD
	RIT411	15.000	230/400	835	6.6	INOX	3UD
	RIT412	18.000	230/400	990	6.5	INOX	3UD