



Abatidores de temperatura

Abatimiento rápido, ultracongelación y conservación automática

El abatimiento rápido es el mejor sistema natural para alargar la vida de los alimentos. Potencia, versatilidad y fiabilidad son las características más notables de nuestros abatidores.



El abatimiento rápido ayuda a mantener la calidad de los alimentos, preservar los nutrientes y a mejorar la eficiencia de los procesos en la cocina.

Un amplio campo de aplicaciones

- Pizzas congeladas, pasta fresca, pastelería, gastronomía, heladería, postres, panadería, etc.

Un equipo, varias funciones

- Abatimiento rápido a +3°C, lo que inhibe la proliferación de bacterias y evita que el alimento se deshidrate por evaporación, permitiendo conservar las cualidades originales de la comida de cinco a siete días.
- Ultracongelación a -18°C en el centro en menos de cuatro horas, evitando la formación de macrocristales, condición esencial para -en el momento del uso- el alimento descongelado tenga la consistencia y calidad originarias.
- Conservación automática en la temperatura de mantenimiento programada al final de cada función.

Construcción robusta, higiénica y fiable

- Fabricado en acero inoxidable con protección catódica higiénica y fácil de limpiar
- Aislamiento por espuma de poliuretano expandido en agua libre de CFC's y HCFC's
- Compresores de alta potencia para un enfriamiento rápido
- Flujo de aire indirecto
- Refrigerante freón de bajo contenido en GWP.
- Evaporadores tratados con catafóresis para reducir olores y moho, favoreciendo rendimiento y durabilidad en el tiempo.

Panel de control avanzado

- Ciclos por temperatura, tiempo o sonda al corazón.
- Función HARD para refrigeración rápida, SOFT para ultracongelación.
- Almacenamiento de datos al final del ciclo.
- Posibilidad de personalizar y almacenar ciclos y ajustes.
- Funciones HACCP para almacenamiento de alarmas.
- Conectividad Bluetooth para un máximo control de los procesos.

Ciclos especiales

- Preenfriamiento.
- Sanitización de pescado crudo.
- Endurecimiento del helado.
- Otros ciclos opcionales: descongelación, esterilización del interior, enfriamiento por sonda al corazón.





	AT-3 2/3	AT-3 1/1	AT-5 1/1	AT-8 1/1	AT-10 1/1	AT-14 1/1	AT-12-2/70	AT-20	AT-20 (COMPATIBLE)	AT-20 MD
CARACTERÍSTICAS										
CAPACIDAD RECIPIENTES GN 2/3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CAPACIDAD RECIPIENTES GN 1/1	--	3	5	8	10	14	--	--	--	--
CAPACIDAD RECIPIENTES GN 2/1	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--
PASO ENTRE BANDEJAS	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	65mm	70mm	--mm	--mm	--mm
CARRO GN 1/1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1
CARRO GN 2/1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
CARRO EN 600x400	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
CARRO EN 600x800	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
SONDA AL CORAZÓN	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
CAPACIDAD ABATIMIENTO										
CAPACIDAD DE ABATIMIENTO EN	90'	90'	90'	90'	90'	90'	90'	90'	90'	90'
CAPACIDAD DE ABATIMIENTO - RENDIMIENTO	7Kg	7Kg	20Kg	25Kg	28Kg	39Kg	70Kg	90Kg	75Kg	90Kg
CAPACIDAD DE ULTRACONGELACIÓN EN	240'	240'	240'	240'	240'	240'	240'	240'	240'	240'
CAPACIDAD DE ULTRACONGELACIÓN - RENDIMIENTO	4.9Kg	5Kg	14Kg	16Kg	18Kg	23Kg	40Kg	65Kg	45Kg	65Kg
CONSUMO	700W	720W	1000W	1400W	3400W	3400W	3800W	3900W	3800W	4500W
DIMENSIONES EXTERIORES										
ANCHO	600mm	600mm	820mm	820mm	820mm	820mm	820mm	890mm	945mm	1000mm
FONDO	605mm	864mm	740mm	700mm	800mm	800mm	1130mm	1411mm	1116mm	1055mm
ALTO	400mm	460mm	900mm	1280mm	1750mm	1750mm	1825mm	2450mm	2445mm	2220mm
PESO NETO	42Kg	55Kg	90Kg	140Kg	190Kg	190Kg	250Kg	450Kg	360Kg	455Kg



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-3 2/3

3 x GN 2/3 (paso: 70 mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 7 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 4.9 Kg. / 240'

5140183 **Abatidor AT-3 2/3 230/50/1**

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-3 1/1

3 x GN 1/1 (paso: 70 mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 7 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 5 Kg. / 240'

5140182 **Abatidor AT-3 1/1 230/50/1**

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-5 1/1

5 x GN 1/1 / EN 600X400 (paso: 70 mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 20 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 14 Kg. / 240''

5140185 **Abatidor AT-5 1/1 230/50-60/1**

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-8 1/1

8 x GN 1/1 / EN 600X400 (paso: 70 mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 25 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 16 Kg. / 240'

5140188 **Abatidor AT-8 1/1 230/50/1**

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-10 1/1

10 x GN 1/1 / EN 600X400 (paso: 70 mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 28 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 18 Kg. / 240'

5140190	Abatidor AT-10 1/1 230/50-60/1
---------	--------------------------------

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-14 1/1

14 x GN 1/1 / EN 600X400 (paso: 65mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 39 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 23 Kg. / 240'

5140194	Abatidor AT-14 1/1 400/50-60/3
---------	--------------------------------

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-12-2/70

12 x GN2/1 (paso: 70 mm).

Rendimiento:

- Refrigeración: 70 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 40 Kg. / 240'

5140178	Abatidor AT-12-2/70 400/50/3N
---------	-------------------------------

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-20

2 carros GN1/1 / 1 carro GN2/1 / EN 600x400 / EN 600x800. Motor integrado.

Rendimiento:

- Refrigeración: 90 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 65 Kg. / 240'

5140145	Abatidor AT-20 400/50/3N
---------	--------------------------

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-20 (COMPATIBLE)

1 carro 20 x GN1/1 compatible con hornos. Motor integrado.

Rendimiento:

- Refrigeración: 75 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 45 Kg. / 240'

5140142	Abatidor AT-20CHR 400/50/3N (Compatible con Rational)
5140143	Abatidor AT-20CHC 400/50/3N (Compatible con Convotherm)
5140144	Abatidor AT-20CHG 400/50/3N (Compatible con Giorik)

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-20 MD

2 carros GN1/1 / 1 carro GN2/1 / EN 600x400 / EN 600x800. Motor a distancia.

Rendimiento:

- Refrigeración: 90 Kg. / 90'
- Ultracongelación: 65 Kg. / 240'

5140146	Abatidor AT-20 MD 400/50/3N
---------	-----------------------------

Incluido

- Sonda al corazón.
- Conectividad Bluetooth.

Opcional

- Conectividad Wifi.
- Esterilización por ozono.

ACCESORIOS

Carro bandejas

Fabricados en acero inoxidable y diseñados especialmente para abatidores

Para GN 1/1 y GN 2/1

- Carro para 20 bandejas GN.
- Ruedas inox.
- soporta hasta - 45°C.



5140027	Carro 20 bandejas GN 1/1
5140028	Carro 20 bandejas GN 2/1

