

FREEZE+[®]

STOPPLEAKS

TAPAFUGAS PARA SISTEMAS DE A/C Y CLIMATIZACIÓN

USO PROFESIONAL

Trata hasta 21,1 kw

Sella permanentemente fugas en sistemas de a/c y climatización

Aditivo protector contra la corrosión futura

Muy efectiva como mantenimiento preventivo

No reacciona con el aire o la humedad

Compatible con todos los lubricantes y refrigerantes

Seguro para todos los sistemas y sus componentes

Reduce el ruido del compresor y extiende su vida

FREEZE+ Tapafugas está formulada para sellar fugas microscópicas. Una botella de 60 ml trata unidades de hasta 21,1 Kw. Este tapafugas es compatible con todos los lubricantes y refrigerantes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Si es necesario, cargar el sistema con gas refrigerante. Antes de aplicar el producto asegúrese que la unidad no encuentre un funcionamiento.

1. Desconectar el sistema. El compresor y la unidad deben estar apagados y máxima presión.

2. Extraer el condensador protector de la seringa. (Fig. 1)

3. Mantener la seringa mientras frota arriba y presión hasta expulsar el gas que queda fuera en su interior.

4. Usar el aplicador a la seringa. (Fig. 2)

5. Conectar la seringa con el portador y la línea de baja presión del sistema e inspeccionar el condensador después.

6. Desconectar la seringa y el aplicador del sistema. Si es necesario, recargar el sistema con refrigerante.

Nota: El proceso de revisión del producto hasta el momento que sea totalmente positivo.

CONSEJOS TÉCNICOS:

Siempre de conectar correctamente el aplicador a la línea de baja.

No debe liberarse el gas refrigerante al ambiente. El sistema debe ser completamente, luego rápidamente el producto.

Una botella de producto puede ser de gas hasta cuando hay que introducir el producto cuidadosamente. En esta posición con la línea de baja presión, mantener la seringa en la línea de la presión de sistema. Suficientemente presionar hasta introducir la cantidad deseada. Mantener siempre la mano que queda libre en la punta de la seringa para que quede cerrada.

PRECAUTION: Cuando aplicamos el producto con la pistola, el condensador debe permanecer húmedo y resaca en todo momento. Mantener una mano en la punta de la seringa para asegurar el contacto en los fugas. Usar la pistola de forma que la presión que inflamos para sellar fugas no escape fuera del producto.

Cuando trabajamos con el sistema de una posición de aplicación de R410a y R404, recomendamos conectar dicho sistema a una bomba de vacío para reducir la presión en la línea de baja.

PRECAUTION: Nunca hacer contacto de los ojos, evitar el contacto con la piel. No usar siempre antes de respirar. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua durante 15 minutos. Buscar ayuda al médico inmediato.



FREEZE+ España y Portugal
C/ del Alamo 20
28111 Torre de Juan Abad
Teléfono: +34 913 742 044
E-mail: info@freezeplus.com
freezeplus.com



USO PROFESIONAL

FREEZE+
STOP LEAKS

TAPAFUGAS

PARA SISTEMAS DE A/C Y CLIMATIZACIÓN

TRATA HASTA 21,1 Kw

Sella permanentemente fugas
en sistemas de A/C y
climatización

No contiene polímeros
No daña sistemas ni
sus componentes

60 ml



2
USOS

HASTA 10,5 Kw: 1/2 dosis
HASTA 21,1 Kw: 1 dosis