

Turbo-Trituradores

Turbotriturador de 1 o 2 velocidades

Trituradores para gran producción. Diseñados para trabajar en calderos de hasta 800 litros de capacidad.



Ideales para grandes producciones

- Diseñados para obtener grandes producciones y para un uso y lavado frecuentes.
- Para mezclar y triturar directamente en el caldero consomés, sopas, tortillas, salsas, etc.
- Ideales para cocinas de gran producción y la industria alimentaria.
- Modelos de 1 ó 2 velocidades.

Construcción muy robusta

- Fabricados en acero inoxidable 18/10.
- Diseñado para grandes producciones.
- Permiten trabajar en calderos de hasta 800 litros.
- Brazo de 600mm. adaptado para trabajar en cualquier tipo de marmita.
- Temporizador de 0 a 60 min.

Manejo fácil y cómodo

- Posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en altura.
- Máquina montada sobre carro con 4 ruedas de goma con tratamiento antideslizante, 2 de ellas con freno.
- Brazo equilibrado que evita que se caiga o vuelque cuando no está bloqueado
- Brazo equipado con una palanca de sujeción que permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.
- Panel de mandos estanco situado en el carro en posición inclinada: fácil acceso y deja el brazo libre, facilitando su movimiento.
- El temporizador permite dejar la máquina en funcionamiento sin la intervención del usuario.

Versatilidad con 3 tipos de rejillas intercambiables

- Rejilla 21D para productos fibrosos.
- Rejilla 30D multiuso.
- 42D para que el producto quede muy fino.

Seguridad garantizada

- Microrruptor de seguridad que controla la posición del brazo.
- Protector de seguridad en el cabezal triturador.
- Dispositivo de seguridad por corte de suministro.

	Diseñadas para calderos de hasta 800 litros.		Una o dos velocidades.		Rejillas intercambiables para obtener el acabado deseado.
--	--	--	------------------------	--	---

	TRX-21	TRX-22
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE	800l	800l
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	600mm	600mm
POTENCIA TOTAL	2200W	2200W
VELOCIDAD (EN LÍQUIDO)	1500rpm	750-1500rpm
DIMENSIONES EXTERIORES		
DIMENSIONES EXTERIORES	568 x 1643 x 1219mm	568 x 1643 x 1219mm
DIMENSIONES EXTERIORES (CERRADO)	568 x 963 x 1651mm	568 x 963 x 1651mm
PESO NETO	96Kg	96Kg



TURBO-TRITURADOR TRX-21

Modelo de 1 velocidad.
Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 litros.

3030501	Turbo triturador TRX-21 230-400/50/3N
TRX-21 1.500rpm - 230-400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla)	

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> · Carro, motor y brazo (sin rejillas). 	<ul style="list-style-type: none"> · Rejilla 21D para productos fibrosos. · Rejilla estándar 30D para un uso general. · Rejilla 42D para un triturado extrafino.



TURBO-TRITURADOR TRX-22

Modelo de 2 velocidades.
Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 litros.

3030506	Turbo Triturador TRX-22 400/50/3N
TRX-22 1.500/750rpm - 400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla)	

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> · Carro, motor y brazo (sin rejillas). 	<ul style="list-style-type: none"> · Rejilla 21D para productos fibrosos. · Rejilla estándar 30D para un uso general. · Rejilla 42D para un triturado extrafino.

ACCESORIOS

Rejillas para TRX

3 tipos de rejillas para cada uso.

Rejillas intercambiables que se adaptan a cada uso del Turbotriturador TRX-21 o TRX-22.



- 21D: Rejilla de 21 dientes para productos fibrosos.
- 30D: Rejilla estándar multiuso.
- 42D: Rejilla para un triturado extrafino.

4032401	Rejilla 21 dientes
4032403	Rejilla 30 dientes
4032389	Rejilla 42 dientes

